

FDB-4720-M

Caja de empalme y distribución metálica con un índice de estanqueidad IP44. Su sencillo diseño facilita las labores de instalación y mantenimiento.

Es idónea por sus características para su uso en interior como en instalaciones ICT2.

**Caja metálica de interior para empalme y distribución de FO.
4 puertos de entrada/salida. Bandejas para 72 fusiones y 72 adaptadores SC.**



Especificaciones técnicas

Construcción	Material de fabricación		Metálica
	IP		44
	Medidas	Ancho	410 mm
		Alto	450 mm
		Profundo	160 mm
	Tapa		Abatible
	Sistema de cierre		Maneta + cerradura
	Peso		-
	Color		Gris
	Puertos de entrada	Diámetro	3 x 16 mm
		Fijación	Prensa estopa PG16 + abrazadera
	Puertos de salida	Diámetro	1 x 40 mm
		Fijación	Prensa
	Bandeja para empalmes de fibra		3
	Capacidad total de empalmes		72
	Guía enrutar fibra		Integrada en la bandeja
	Radio curvatura		50 mm
	Adaptadores admitidos	Capacidad	72
		Tipos	SC simplex; LC duplex

Normativa

RoHS
Compliant



Accesorios	Fijación a pared		4 tacos metálicos M6
	Sujección cableado		10 bridas
	Llave		Juego de 2
	Adaptadores		No incluidos

Edición: 1 / Abril 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.