

EL-486-A1

Encapsulado para empalme y segregación de fibra óptica.

Seis puertos de entrada. Admite cables con un diámetro desde 3 a 17mm.

Capacidad para 48/96 empalmes.

Ideal por su construcción robusta, su grado de protección IP68 y sus excelentes acabados para su instalación en las condiciones ambientales más extremas.

Los tornillos son de acero inoxidable e incorporan un sistema de retención para impedir su pérdida accidental.

Está indicado para su instalación en zanja, arquetas o de forma aérea.

**Encapsulado para empalme o segregación de fibra óptica.
6 puertos de entrada/salida, 48/96 empalmes**



Especificaciones técnicas

Medidas	330 x 195 x 125 mm
Peso	2.2 Kg
Material	PC-ABS; resistente al fuego, corrosión y UV
Protección	IP67 - IK10
Rango de temperaturas	70°C / -40°C
Entradas/salidas	6
Bandejas de empalme	4
Empalmes por bandeja	12/24
Empalmes	48/96
Tipo de empalme	Fusión, mecánico
Protector de empalme	Termoretractil - Mecánico
Díámetro del cable	3 - 17 mm

Accesorios proporcionados

Tubo de protección 60cm - 6 ud. Tubo de protección 30cm - 12 ud. Cable de conexión de tierra - 2 ud. Brida plástico negro 20cm - 6 ud. Brida plástico blanco 10cm - 20 ud. Tubo de grasa/cepillo - 1 ud.	Protector termoretractil de fusión - 48 ud. Montaje de pared - 1 ud. Montaje aéreo - 1 ud. Cinta aislante - 1 ud. Llave "T" - 1 ud. Guía de montaje - 1 ud.
---	--

Grommets para puertos de entrada / salida

	Incluidos			Opcionales
Forma				
Orificios	8/12	12/17	2x8	4x3.5
Tamaño (Alt x Anch x Prof mm)	41 x 35 x 20			
Cantidad	2	2	2	
Referencia				

Normativa

RoHS
Compliant

Edición: 2 / Enero 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.