

EL-042MINI-A1

Encapsulado para empalme y segregación de fibra óptica.

Dos puertos de entrada. Admite cables con undiámetro de 3 - 3.5 mm.

Capacidad para 4/8 empalmes.

Ideal por su construcción robusta, su grado de protección IP68 y sus excelentes acabados para su instalación en las condiciones ambientales más extremas.

Los tornillos son de acero inoxidable e incorporan un sistema de retención para impedir su pérdida accidental.

Está indicado para su instalación en zanja, arquetas o de forma aerea.

**Encapsulado para empalme o segregación de fibra óptica.
2 puertos de entrada/salida 3 -3,5 mm, 4/8 empalmes**



Especificaciones técnicas

Medidas	196 x 70 x 30 mm
Peso	220 g
Material	PC-ABS; resistente al fuego, corrosión y UV
Protección	IP67 - IK07
Rango de temperaturas	70°C / -40°C
Empalmes	4/8
Tipo de empalme	Fusión
Protector de empalme	Termoretractil
Díámetro del cable	3 - 3.5 mm

Accesorios proporcionados

Brida plástico blanco 10cm - 4 ud. Protector termoretractil de fusión - 4 ud.	Esponjas de sujección - 4 ud. Guía de montaje - 1 ud.
--	--

Grommets para puertos de entrada / salida

	Incluidos
Forma	
Orificios	4 x 3.5
Tamaño (Diam x Prof mm)	15 x 20
Cantidad	2
Referencia	

Normativa

RoHS
Compliant

Edición: 2 / Enero 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.