

## EP-448-PE

Encapsulado para empalme y segregación de fibra óptica.

Cuatro puertos de entrada. Admite cables con un diámetro de 15 mm.

Capacidad para 24/48 empalmes.

Ideal por su construcción robusta, su grado de protección IP67 y sus excelentes acabados para su instalación en las condiciones ambientales más extremas.

Está indicado para su instalación en arquetas, en pared o en poste.

### Encapsulado pared-arqueta.



### Especificaciones técnicas

<b>Construcción</b>	Material de fabricación		PC-ABS; resistente al fuego, corrosión y UV
	IP		67
	Medidas	Largo	300 mm
		Diámetro	135 mm
	Tapa		Encapsulado cilíndrico
	Sistema de cierre		Abrazadera con pestillo y tornillo de seguridad
	Peso		-
	Color		Negro
	Puertos	Cantidad	4
		Diámetro	15 mm
		Sellado	Grommet
		Sujeción	Abrazadera + tensor
	Bandeja para empalmes de fibra		4
	Empalmes por bandeja		6 / 12
	Capacidad total de empalmes		24 / 48
	Guía enrutar fibra		Integrada en bandeja
Radio curvatura		35 mm	

<b>Accesorios</b>	Llave fija	1 unidad
	Fijación para poste 170 mm Ø	1 unidad
	Brida 120 mm	16 unidades
	Cinta aislante	1 unidad
	Cinta vulcanizante	1 unidad
	Papel de lija	1 unidad
	Tubo de protección de fibras 1000 mm x 3 mm Ø	1 unidad
	Etiquetas 1 - 12	8 unidades
	Protección termoretractil de empalmes	48 unidades
	Conjunto de tapón	4 unidades

### Normativa



Edición: 1 / Mayo 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.