

TA-HFT650-S

TA-HFT653-S

TA-HFT656-S

TA-HFT659-M

TA-HFT662-M

TA-HTF664-S

TA-HFL666-S

TA-HFL667-S

TA-HTL669-S

Adaptadores híbridos tipo LC/FC/ST con pulido PC para fibras Monomodo y Multimodo, en formatos Simplex.

Uso en cajas, paneles, bandejas, rosetas y cualquier equipamiento de fibra óptica en redes de telecomunicaciones, CaTV, redes LAN, banda ancha, FTTh, etc..

Adaptadores híbridos fibra LC/FC/ST - SM y MM - PC - Simplex



Especificaciones técnicas

		Tipo	Formato	Modo	Pulido	Color	Tapón
Modelos	TA-HFT650-S	FC (H) / ST (H)	Simplex	SM	PC	Metal	Rojo
	TA-HFT653-S	FC (H) / ST (H)		SM			Rojo
	TA-HFT656-S	FC (H) / ST (M)		SM			Rojo
	TA-HFT659-M	FC (H) / ST (H)		MM			Amarillo
	TA-HFT662-M	FC (H) / ST (H)		MM			Amarillo
	TA-HTF664-S	ST (H) / FC (M)		SM			Rojo
	TA-HFL666-S	FC (H) / LC (M)		SM			Rojo
	TA-HFL667-S	FC (H) / LC (H)		SM			Blanco
	TA-HTL669-S	ST (H) / LC (H)		SM			Amarillo

Tipo de conector			FC-ST / ST-FC / FC-LC / ST-LC
Estructurales	Material	FC	Tapón
			Carcasa
		ST	Tapón
			Carcasa
		LC	Tapón
			Carcasa
		Tubo	Ferrula
	Resistencia a la Tensión		2.0 ~ 5.9 N
	Tipo de fibra aceptada	SM	9/125
		MM	OM3 - 50/125

Eléctricas	Pérdida por inserción		≤ 0.25 dB
	Longitud de onda		1310nm ~ 1550nm ~ 850nm
	Durabilidad	Ciclos	> 500 veces
		Pérdida	< 0.2 dB

Temp	Temperatura almacenaje		-40 ~ +85 °C
	Temperatura funcionamiento		-40 ~ +75 °C

Embalaje		1 y 5 unidades / bolsa
----------	--	------------------------

Normativa

IEC 60874-10-7-20, 60793-2-10 A1a
IEC 793, 794-1 E1 E3, 11801 2nd Ed.
CECC 86115-801, ICEA-596,
Telcordia GR-326, GR-409-CORE
EIA/TIA 604-2-4A-10, 568, 455
EN 50173, JIS C5973 F04,
ITU-T G.651, G.652



Edición: 2 / Mayo 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Accesorios para adaptadores



50uds.

TA-SW50

Tornillos fijación adaptadores