

TL-5EUTJ-xxx

Gama de latiguillos de categoría 5e y diferentes medidas. Su construcción le permite superar las especificaciones necesarias para la transmisión Fast Ethernet. El recubrimiento de 50 µm de oro le da unas excelentes prestaciones en cuanto a conductividad y durabilidad de los contactos. Incluyen un particular sistema de clip en los conectores que facilita su manipulación y reduce el desgaste tras múltiples conexiones.

Latiguillo Cat5E U/UTP 24 AWG Baño de oro de 50µ LSZH-FR blanco



Especificaciones técnicas

Tipo de cable y estructura		Cat5E U/UTP
Cable	Conductores	24 AWG
	Construcción	Trenzado
	Material conductor	BC
	Color	Blanco RAL9010
	Material cubierta	LSZH-FR
	Diámetro cubierta	5,20
Conector	Material	Polycarbonato - UL 94V-2
	Pines	Bronce fosforado
	Acabado Pines	≥50 µ" flash oro
	Reconexiones	>550
Conexionado		TIA/EIA T568 B
Longitud latiguillos -excluyendo Conectores-	TL-5EUTJ-005	0,5 m
	TL-5EUTJ-01	1 m
	TL-5EUTJ-015	1,5 m
	TL-5EUTJ-02	2 m
	TL-5EUTJ-03	3 m
	TL-6UTJ-05	5 m

Embalaje

1 unidad por bolsa

NORMATIVA

EIA/TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801:
EN 50173-1:2011, IEC61156,
IEC60332



Edición: 3 / Septiembre 2015

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.