



F1-6000

Diseñada para aplicaciones de corte de fibra que incluyen terminación de conectores en campo, empalmes mecánicos y aplicaciones de laboratorio.

Designed for fiber cleaving applications that include field termination of fiber connectors and mechanical splices as well as laboratory applications.

Pequeña, ligera y fácil de usar.

Small, lightweight and easy to use

Cuenta con una escala graduada para cortar entre 2.0 y 20.0 mm.

Features a graduated leaf spring scale, which allows cleave lengths of 2.0 mm to 20.0 mm

El sistema de lámina es fácil, rápido y el preferido por muchos instaladores.

The "Score and Snap" leaf spring function is easy, fast and is the preferred method by many fiber installers

Produce un corte preciso y una superficie de contacto con menos de 2 grados.

Produces a precise cleave endface angle of less than 2 degrees

Suministrado con una cuchilla estándar de carbono capaz de realizar más de 6.000 cortes.

Supplied with a standard carbide cleaving blade capable of over 6,000 consistent cleaves

La herramienta está diseñada para su uso con fibras monomodo y multimodo con un diámetro de cladding de 125µ sin necesidad de ser ajustada.

Cleaving tool is designed for single mode and multimode fiber with cladding O.D. diameter of 125 micron with no operator tool adjustments

Dimensiones 124 x 20 x 40 mm

Cleaver Dimension: 4.88 x 0.79 x 1.57 in. (124 x 20 x 40 mm)

Peso: 60 g

Weight: 2.12 oz (60g)

Fabricado en EE.UU.

Made in the U.S.A.