



101S

Pela y corta cables aislados de 0.65mm a 2.6mm
Strips and cuts insulated wire sizes from #22 AWG (0.65 mm) to #10 AWG (2.6 mm)
 Efectiva para pelar la cubierta y el buffer de fibras ópticas
Effective for stripping / scoring fiber optic jackets and buffer tubing
 Tornillos para ajustar el tamaño del cable
Stop screw adjusts easily to fit wire size
 Empuñadura de plástico suave
Soft plastic coated handles
 Longitud 130.18mm
Length: 5.125 in. (130.18 mm)
 Peso 71g
Weight: 2.5 oz (71 g)
 Bloqueo de seguridad del cierre
Spring and closing lock feature



103-T-250-J

Tres ranuras para las funciones más comunes de pelado de fibra óptica
Three-hole model performs all common fiber stripping functions in one compact tool
 Ranura para retirar coberturas de 2 a 3mm de la fibra óptica
Hole for removal of 2 to 3 mm fiber jackets
 Retirar buffer de 900 a 250
Remove 900 tight buffer to 250 micron buffer coating
 Pelado estándar de 250μ a 125μ
Standard 250 to 125 micron stripping
 Fabricado en EEUU
Made in the U.S.A.
 Longitud 137 mm
Length: 5.375 in. (137 mm)
 Peso 71g
Weight: 2.5 oz (71 g)



KS-1-80671

Tijeras ligeras idóneas para cortar el Kevlar presente en cables de fibra óptica
Lightweight shears ideal for cutting Kevlar® strength members found in fiber optic cable construction
 Agarre ergonómico para usuarios diestros o zurdos
Ergonomic molded handles provide comfort for both right and left handed users
 El filo micro-serrado reduce el deslizamiento y mejora el corte
One micro-serrated blade reduces slippage for more positive cutting action
 Hojas de acero al carbono, molibdeno y vanadio de alta resistencia.
Blades made from high carbon molybdenum, and vanadium steel for long life
 Longitud 140 mm
Length: 5.5 in. (140 mm)
 Peso 79g
Weight: 2.8 oz (79 g)



RCS-114

Herramienta diseñada para un rápido, seguro y preciso pelado de cubiertas PE, PVC y otros materiales

Tools designed for fast, safe, and precise jacket removal of PE, PVC, rubber, and other jackets

Excelente herramienta para el pelado preciso de fibra óptica

Excellent tool for precise jacket stripping of fiber optic multi-fiber cables

Diámetro de cables de 4.5 a 29 mm

Diameter cables: 0.178 to 1.14 in. (4.5 – 29 mm)

Corte rotatorio y longitudinal para retirar la cubierta

Rotary cut to a longitudinal cut along the cable length for end stripping

Corte en espiral para pelado del extremo o de un tramo central

Spiral cut for end stripping and mid-span stripping

El corte en espiral facilita retirar las cubiertas más duras

Spiral cutting features provides easier removal of harder jackets

El cierre mantiene asegurado el cable durante el proceso de corte

Spring-loaded cable brace firmly secures cable to the blade for controlled cutting action

Diseño ergonómico para facilitar su uso y almacenamiento

Comfort and ergonomic design for ease of use and storage

Diseño de cuchilla para una vida prolongada

Long life blade design

La profundidad del corte se regula fácilmente girando el mango

Blade depth can be regulated by simply turning the blade housing

El mango está cubierto de PTFE para una mayor comodidad

Blade housing is PTFE coated, for smooth, low effort stripping

Fabricado en Reino Unido

Made in the U.K

Longitud 138 mm

Length: 5.43 in. (138 mm)

Peso 100 g

Weight: 3.5 oz (100 g)



MSAT-5

Permite la segregación de fibras ópticas en el tramo central de tubos para fibra holgada

Allows easy mid-span access to optical fibers in loose buffer tubes

Admite tubos de diámetro de 1.9 mm a 3.0 mm

Access tube sizes from 1.9 mm to 3.0 mm

Cuchillas de precisión para evitar daños en la fibra

Shaves precise opening to prevent fiber damage

Canales laterales para determinar fácilmente el tamaño de la fibra

Sizing channels to easily determine tube size

Mecanismo para asegurar que la herramienta permanece cerrada durante todo el proceso

Locking mechanism ensures tool will remain closed through the entire shaving operation

Fabricado en EE.UU.

Made in the U.S.A.

Dimensiones 99x38x18 mm

Dimensions: 3.9 x 1.5 x 0.7 in. (99 x 38 x 18 mm)

Peso 38.5g

Weight: 1.36 oz (38.5 g)