

TK-5EU1-BK-3L

TK-5EU1-3L

TK-5EU9-3L

Conector hembra tipo keystone. Para cable UTP de categoría 5 y una sección de conductores de 23-26 AWG.

Conectores modulares de grandes prestaciones y muy buenas características de conductividad y durabilidad.


Muy fáciles de conectar incluso sin herramienta específica gracias a la leyenda de colores impresa en el cuerpo del conector.

Aptos para su uso tanto en rosetas como en paneles de parcheo.

Keystones Cat5E UTP 6μ 180° y 90°



TK-5EU1-BK-3L



TK-5EU1-3L



TK-5EU9-3L

Especificaciones técnicas

Modelos	TK-5EU1-BK-3L TK-5EU1-3L	TK-5EU9-3L
Dimensiones (ancho/alto/profundo)	17.4x25.2x35.3 ±0.2mm	19.2x21.6x30.7 ±0.2mm

Eléctricas	Intensidad dieléctrica	DC 1200V
	Resistencia aislamiento	≥ 1000mΩ
	Resistencia de contacto	5mΩ por contacto

Mecánicas	Toma Keystone	Carcasa	Material	ABS+PC, UL 94-V0	
			Color cabezal	K-5EU1-BK-3L Negro K-5EU1-3L Blanco	Blanco
			Carcasa no apantallada	ABS UL-94-V0	
	IDC		Recubrimiento contactos	6μ flash oro	
			Nº de conexiones en socket	>650	
			Material	PC+fibra vidrio, UL 94-V2	
			Color	Gris (RAL7035)	
			Ángulo de crimpado	180°	90°
			Sistema conexión	LSA / Sin herramienta	LSA
			Contactos	Par trenzado aceptado	23-26 AWG
Número conexiones	> 100 veces				

Características ambientales	Temperatura de funcionamiento	-10°C + 60°C
	Humedad relativa	75%

Embalaje	5 unidades por bolsa
----------	----------------------

Normativa

ISO/IEC 11801
TIA/ EIA 568-C.2
EN 50173
IEC 60603-7

RoHS
Compliant

Edición: 2 / Octubre 2015

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.