

Acometida Interior con cubierta PVC y Libre de halógenos (LSZH)

Acometida Interior (EV)



APLICACIÓN

Cable de telefonía para interior

DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA

Cable PVC

Conductor	Cobre Electrolítico Clase 1 (diámetro: 0,51 mm)
Aislamiento	Polietileno (PE)
Cubierta	Policloruro de Vinilo (PVC). Color crema.

Cable Libre de Halógenos

Conductor	Cobre Electrolítico Clase 1 (diámetro: 0,51 mm)
Aislamiento	Polietileno (PE)
Cubierta	Material Libre de Halógenos e Ignífugo IEC60332-1. Color crema.

VALORES ELÉCTRICOS-CONSTRUCTIVOS

Resistencia óhmica máxima a 20°C (Ω/km)	93
Desequilibrio de resistencia máxima (%)	2
Resistencia aislamiento mínima ($M\Omega.\text{km}$)	8.000
Rigidez dieléctrica en c.a. entre conductores (V)	355
Rigidez dieléctrica en c.c. entre conductores (V)	500
Capacidad mutua máxima (nF/km)	52
Desequilibrio de capacidad máx. par-par (pF/250m)	510

INFORMACIÓN PARA EL SUMINISTRO

Código	Pares	Formación	Cubierta	Diámetro (mm)	Peso (kg)	Color
FCT-TR41	1	1x2x0,51	PVC	3,7	19	■ M-BI
FCT-TR61	2	2x2x0,51	PVC	4,0	24	■ M-BI ■ Vd-Rj
FCT-TR61 LSZH	2	2x2x0,51	LSZH	4,0	24	■ M-BI ■ Vd-Rj

Se suministra en rollos de 250m.

REGLAMENTO ICT

Para red de dispersión e interior. $\leq$
Para red de distribución cuando nº pares ≤ 30



TENSIÓN NOMINAL
250 V



TEMPERATURA MÁXIMA
DE SERVICIO 70° C



UNFIRE®
No propagador de la llama
UNE-EN 50265-2-1 / IEC 60332-1