

FE-18RJ45-1FAB

Repartidor de 8 salidas pasivas que permiten la distribución de la señal telefónica por vivienda. Un producto fabricado según especificaciones indicadas en la normativa ICT2.

El repartidor se entrega conjuntamente con un latiguillo de U/UTP. Opcionalmente ofrecemos un latiguillo con conexiones RJ45-RJ11 que facilita la conexión a PTR telefónico.

Multiplexador pasivo 1x8 ICT2.



Especificaciones técnicas

Construcción	Material de fabricación		ABS - UL 94V-0
	Entrada		1 x RJ45 Cat. 6
	Salida		8 x RJ45 Cat. 6
	Recubrimiento de conectores		Flash oro 6 µ
	Medidas	Ancho	104 mm
		Largo	59 mm
		Alto	25 mm
	Color		Negro (RAL9011)
Accesorios incluidos	Fijación de la tapa		4 x tornillo Philips
	Fijación a pared		2x tornillo rosca madera 40x3 mm
	Latiguillo de datos		Lat U/UTP Cat6 0,5 mt

Accesorio opcional

Latiguillo RJ11-RJ45 para conectar el multiplexador con la salida telefónica del router.



Normativa

EN50173

RoHS
Compliant



Edición: 1 / Julio 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.