FR8-C0664

FR8-C0666

FR8-C0964

FR8-C0966

FR8-C1266

Racks para pared desde 6U hasta 12U para pequeñas instalaciones.
Chasis de una única pieza que le aporta gran robustez.

Las guías interiores son ajustables en profundidad y los laterales accesibles por lo que aportan gran versatilidad y funcionalidad.

Normativa

IEC60297
ANSI/EIA RS-310-C, DIN41497

CE RoHS Compliant

Rack a pared 19" con puerta frontal de cristal.

Se suministra montado.

Especificaciones técnicas

			FR8-C0664	FR8-C0666	FR8-C0964	FR8-C0966	FR8-C1266
Construcción	Material		Acero laminado en frío SPCC				
	Color		Negro RAL9005				
	Grosor		2 mm				
	Carga estática		60 kg				
Componentes	Puerta frontal	Tipo	Puerta cristal				
		Color banda	2 bandas en la puerta de cristal de color lila				
		Cerradura	Cerradura por muelle				
	Panel trasero	Tipo	Si				
		Cerradura	No				
	Panel lateral extraible		Si (con llave)				
	Entrada de cable superior		Si				
	Entrada de cable inferior		Si				
	Soporte pared		Si				
	Bastidores verticales	Cantidad	4				
		Marcado U	Impreso				
	Tornillos fijación U		20				
	IP		20				
	Medidas (mm)	Ancho	600				
		Profundo	450	600	450	600	600
		Alto	(6u) 370	(6u) 370	(9u) 500	(9u) 500	(12u) 635

Edición: Julio 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Keynet Sistemas Profesionales S.L. C/Alcalde Fatás, naves 13-17-19 • 50410 Cuarte, Zaragoza (Spain)
Tel. 976 860 021 • Fax. 976 860 084 • www.keynet-systems.com