

FR6-C0664-U

FR6-C0666-U

FR6-C0964-U

FR6-C0966-U

FR6-C1266-U

Racks para pared desde 6U hasta 12U para pequeñas instalaciones.

Se suministra desmontado que permite minimizar el espacio de almacenaje

Las guías interiores son ajustables en profundidad y los laterales accesibles por lo que aportan gran versatilidad y funcionalidad.

Los laterales practicables con llave para evitar manipulaciones no deseadas.

Normativa

IEC60297
ANSI/EIA RS-310-C, DIN41497



RoHS
Compliant

Rack a pared 19" con puerta frontal de cristal.



Se suministra desmontado.

Especificaciones técnicas

		FR6-C0664	FR6-C0666	FR6-C0964	FR6-C0966	FR6-C1266
Construcción	Material	Acero laminado en frío SPCC				
	Color	Negro RAL9005				
	Grosor	2 mm				
	Carga estática	60 kg				
Componentes	Puerta frontal	Tipo	Puerta cristal			
		Cerradura	Cerradura con llave			
	Panel trasero	Tipo	Fijo			
		Cerradura	N/A			
	Panel lateral extraíble	Si (con llave)				
	Entrada de cable superior	Si				
	Entrada de cable inferior	Si				
	Soporte pared	Si				
	Bastidores verticales	Cantidad	4			
		Marcado U	Impreso			
	Tornillos fijación U	20				
IP	20					
Medidas (mm)	Ancho	600				
	Profundo	450	600	450	600	600
	Alto	(6u) 370	(6u) 370	(9u) 500	(9u) 500	(12u) 635

Edición: Julio 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.