

FR5-C1566

FR5-C1866

FR5-C2265

Gama de racks a pared o suelo en diferentes alturas para adaptarse a diversos tipos de instalaciones.

Disponen de puerta frontal de cristal con laterales ranurados que facilitan la circulación de aire.

Los laterales practicables también incorporan cerradura para evitar manipulaciones no deseadas.

Normativa

ANSI/EIA RS-310-C, DIN41497,
IEC297-2, DIN-41494 part 7



RoHS
Compliant

Rack suelo/pared 19" con puerta frontal de cristal.



Especificaciones técnicas

			FR5-C1566	FR5-C1866	FR5-C2265
Construcción	Material		Acero laminado en frío SPCC		
	Color		Negro RAL9005		
	Grosor		2 mm		
	Carga estática		500kg		
Componentes	Puerta frontal	Tipo	Puerta de cristal con lateral perforado		
		Cerradura	Cerradura		
	Panel trasero	Tipo	Fijo		
		Cerradura	No		
	Panel lateral extraíble		2		
	Entrada de cable superior		Si		
	Entrada de cable inferior		Si		
	Soporte horizontales		4		
	Bastidores verticales	Cantidad	4		
		Marcado U	Impreso		
	Guía cables lateral		4		
	Patas de nivelación		No		
	Ruedas		4 (2 con frenos)		
	Tornillos fijación U		20		
	IP		20		
Medidas (mm)	Ancho	600	600	600	
	Profundo	600	600	500	
	Alto	(15u) 750	(18u) 884	(22u) 1040	

Edición: Julio 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.