

FR12-A4266

FR13-A4266

Los racks abiertos proporcionan una gran versatilidad de montaje en aquellas instalaciones en la que la seguridad de los equipos enracados viene dada por elementos externos.

Permiten un gran ahorro tanto en transporte y tiempo de montaje como en el espacio necesario para su instalación. Son totalmente apropiados para instalaciones de cableado estructurado así como para otro tipo de instalaciones enracables como megafonía, equipos audiovisuales y sistemas de seguridad.

### Estructura rack abierto 19" 42U con 4 ruedas



FR12-A4266



FR13-A4266

### Especificaciones técnicas

		FR12-A4266	FR13-A4266	
Construcción	Material	De acero laminado en frío 2 mm SPCC		
	Color	Negro RAL9005		
	Carga estática	150 kg		
Componentes	Zócalo o base	Tipo U	Cuadrada	
	Bastidores verticales	Cantidad	2	4
		Marcado U	Impreso	
	Patas de nivelación	No		
	Ruedas	4 (con 2 frenos)		
	Tornillos fijación para accesorios	20 kits		
	Medidas (mm)	Ancho	600	
Profundo		600		
Alto		2080		

### Normativa

ANSI/EIA RS-310-C, DIN41497,  
IEC297-2, DIN-41494 part 7



Edición: Julio 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.