

FR-FAN-R02T

FR-FAN-R04T-A

Ventiladores con bajo nivel de ruido que se fijan directamente a 1u 19". Disponen de switch ON-OFF, termostato, y sonda de temperatura, que permite una gran precisión.

El caudal de aire que son capaces de generar garantizan una perfecta refrigeración de los componentes electrónicos alojados en el interior del rack.

El modelo FR-FAN-R04T-A incorpora raíles telescópicos que proporcionan una perfecta fijación.

Incluye conjunto de tornillería para su fijación a rack.

Módulos ventiladores para rack 19" 1U con termostato, on/off



Especificaciones técnicas

Especificaciones Técnicas	Especificaciones Mecánicas		FR-FAN-R02T	FR-FAN-R04T
	Ventilador	Número	2	4
		Tipo	FD1238A2HSL	
	Toma de tierra		Si	
	Interruptor on-off		Si	
	Especificaciones eléctricas			
	Corriente máxima		0,20 A	0,35 A
	Tensión de trabajo		220-250V AC 50 o 60Hz	
	Resistencia de contacto		1~2 mΩ	
	Especificaciones de los ventiladores			
	Ruido		45/47 dBA	
	Flujo de aire		76/91 CFM cada ventilador	
	Potencia		22/20 W	
	Corriente		180 mA	
	Voltage		220/240 V	
	Especificaciones del termostato			
	Modelo		RC-112E	
	Gama de temperatura		-40º a + 99ºC	
	Precisión		± 1ºC	
	Potencia de suministro		220VAC/110VAC/12 ±10% 50/60 HZ	
	Consumo		≤3W	
	Entrada		1 NTC sensor	
	Salida		1 relay 10A/220VAC	
Otras especificaciones				
Cable	Longitud	2 m		
		Conector		DIN49441 16A 250 VAC
	Carcasa	Material	Acero	
		Dimensiones	482x173x45mm 19"-1U	482x330x45mm 19"-1U
		Color	Negro RAL9005	
		Raíles laterales	No - 2 anclajes	Sí - 4 anclajes Extensible hasta 520mm
Accesorios		Tornillos y tuercas enjauladas	4	8

NORMATIVA



RoHS
Compliant

Edición: Julio 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.