FTB-3100

Roseta de usuario fabricada en ABS de alta calidad con capacidad para 2 cables de acometida más 2 terminales SC.

Dispone de bandeja abatible con capacidad para 2 protectores empalme fusión y espacio suficiente para organización de fibras de reserva.

Permite acceder con el cable de acometida por diversas vias: inferior, superior y lateral lo que aportar gran versatilidad.

La tapa se puede serigrafiar con logo del cliente bajo demanda.

Modelo de alta gama para instalaciones FTTh.

Caja FTTh usuario con bandeja portafusiones y 2 puertos SC



* Adaptador y pigtail **NO** incluidos

Especificaciones técnicas

Construcción	Material de fabricación		ABS - UL 94V-0
	Grado de protección		44
	Medidas	Largo	82 mm
		Ancho	105 mm
		Alto	23 mm
	Tapa		Tapa removible
	Sistema de cierre		Cierre por presión lateral
	Peso		67gr
	Color		Blanco (RAL9003)
	Puertos de entrada	Tipo	2 inferiores; 1 superior; 1 lateral
		Fijación	Pestañas a presión y orificios para bridas
	Puertos de salida	Tipo	2 zócalos para adaptadores tipo SC/LC Duplex
	Soporte protector fusión		Si
	Capacidad total de empalmes		2
	Capacidad para repartidores opticos		1
	Guía enrutar fibra		Integrada en bandeja fusión
	Radio curvatura		40 mm

Accesorios	Fijación a pared	3 tornillos + tacos M6x25mm
	Protección de empalme	2 x 40mm
	Adaptadores	No incluidos

Normativa

RoHS Compliant

Accesorio

TA-SA208-S

Adaptador SC/SC APC SM + tapón transparente

Edición: 3 / Julio 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Keynet Sistemas Profesionales S.L. C/Alcalde Fatás, naves 13-17-19 • 50410 Cuarte, Zaragoza (Spain)
Tel. 976 860 021 • Fax. 976 860 084 • www.keynet-systems.com