

TA-HSL642-S


TA-HSL645-M

TA-HSL647-S

Adaptadores universales híbridos tipo SC/LC con pulido PC para fibras Monomodo y Multimodo, en formato Simplex.

Uso en cajas, paneles, bandejas, rosetas y cualquier equipamiento de fibra óptica en redes de telecomunicaciones, CaTV, redes LAN, banda ancha, FTTh, etc..

Adaptadores híbridos fibra SC(H)/LC - SM y MM - PC - Simplex



TA-HSL642-S



TA-HSL645-M



TA-HSL647-S

Especificaciones técnicas

		Tipo	Formato	Modo	Pulido	Color	Tapón
Modelos	TA-HSL642-S	SC (H) / LC (H)	Simplex	SM	PC	Metal	Blanco
	TA-HSL645-M			MM			Blanco
	TA-HSL647-S	SC (H) / LC (M)		SM		Azul	Blanco

Tipo de conector			SC - LC	
Estructurales	Material	SC	Tapón	Polibutileno tereftalato - PBT + 30% G.F.
			Patillas	Acero inoxidable - SUS301 (H310-370)
			Pin	Latón + Níquel plateado
			Carcasa	Aleación de Zinc
			Enganche	Polibutileno tereftalato PBT + 30% G.F.
	SC-LC	ferrula	Latón + Cerámica Zirconica ZrO2	
	LC	Tapón	Polietileno - PE	
		Enganche	Latón + Níquel plateado	
		Carcasa	Latón + Níquel plateado (Hembra) / Polietileno - PE (Macho)	
	Resistencia a la Tensión			2.0 ~ 5.9 N
Tipo de fibra aceptada		SM	9/125	
		MM	OM3 - 50/125	

Eléctricas	Pérdida por inserción		≤ 0.3 dB	≤ 0.4 dB
	Longitud de onda		850nm ~ 1300nm	1310nm ~ 1550nm
	Durabilidad	Ciclos	> 500 veces	
		Pérdida	< 0.4dB	

Temp	Temperatura almacenaje	-40 ~ +75 °C
	Temperatura funcionamiento	-20 ~ +75 °C

Embalaje	5 unidades / bolsa
----------	--------------------

Normativa


IEC 60874-14, 60793-2-10 A1a
IEC 794-1 E1 E3, 11801 2nd Ed.
CECC 86115-801, ICEA-596,
Telcordia GR-326, GR-409-CORE
EIA/TIA 604-3A-10, 568, 455
EN 50173, JIS C5973 F04,
ITU-T G.651, G.652

RoHS
Compliant

Edición: 2 / Noviembre 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Accesorios para adaptadores



50uds.

TA-SW50

Tornillos fijación adaptadores