

TA-HST621-S
TA-HST624-SD
TA-HST627-M
TA-HST630-MD
TA-HST633-S
TA-HTS636-S

Adaptadores universales tipo SC/ST con pulido PC para fibras Monomodo y Multimodo, en formatos Simplex y Duplex.

Uso en cajas, paneles, bandejas, rosetas y cualquier equipamiento de fibra óptica en redes de telecomunicaciones, CaTV, redes LAN, banda ancha, FTTh, etc..

Adaptadores híbridos fibra SC/ST - SM y MM - PC - Simplex y Duplex



TA-HST621-S



TA-HST624-SD



TA-HST627-M



TA-HST630-MD



TA-HST633-S



TA-HTS636-S

Especificaciones técnicas

		Tipo	Formato	Modo	Pulido	Color	Tapón
Modelos	TA-HST621-S	SC (H) / ST (H)	Simplex	SM	PC	Metal	Amarillo
	TA-HST624-SD		Duplex	SM			Amarillo
	TA-HST627-M		Simplex	MM			Rojo
	TA-HST630-MD		Duplex	MM			Rojo
	TA-HST633-S	SC (H) / ST (M)	Simplex	SM			
	TA-HTS636-S	ST (H) / SC (M)	Simplex	SM			

Estructurales	Tipo de conector		SC - ST	
	Material	SC	Tapón	Polibutileno tereftalato - PBT + 30% G.F.
			Patillas	Acero inoxidable - SUS304
			Pin	Latón + Níquel plateado
			Carcasa	Aleación de Zinc
			Enganche	Polibutileno tereftalato - PBT + 30% G.F.
	SC - ST	Ferrula	Cerámica - Zirconia ZrO2	
	ST	Tapón	Polietileno - PP	
		Carcasa	Latón + Níquel plateado	
	Resistencia a la Tensión			2.0 ~ 5.9 N
Tipo de fibra aceptada		SM	9/125	
		MM	OM3 - 50/125	

Eléctricas	Pérdida por inserción		≤ 0.25 dB
	Longitud de onda		1310nm ~ 1550nm ~ 850nm
	Durabilidad	Ciclos	> 500 veces
		Pérdida	< 0.2 dB

Temp	Temperatura almacenaje		-40 ~ +85 °C
	Temperatura funcionamiento		-40 ~ +75 °C

Embalaje		5 unidades / bolsa
----------	--	--------------------

Normativa


IEC 60874-14, 60793-2-10 A1a
IEC 794-1 E1 E3, 11801 2nd Ed.
CECC 86115-801, ICEA-596,
Telcordia GR-326, GR-409-CORE
EIA/TIA 604-2-3A, 568, 455
EN 50173, JIS C5973 F04,
ITU-T G.651, G.652

RoHS
Compliant

Edición: 2 / Noviembre 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Accesorios para adaptadores



50uds.

TA-SW50

Tornillos fijación adaptadores