



VENTAJAS DE UTILIZAR CABLES ENTUBADOS

- Instalación por un único operario.
- Ahorro de mano de obra.
- Mayor rapidez de instalación .
- Mejor gestión de stocks.
- Evita problemas técnicos por estiramientos indebidos del cable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TUBO CORRUGADO

Cables flexibles (multifilares)		
Referencia	TE-1615-V	TE-2025-V
Ø Corrugado	16	20
Material de fabricación	PVC	PVC
Rigidez dieléctrica	2.000 V 15 min	2.000 V 15 min
Temperatura de servicio (mín)	-5°C	-5°C
Temperatura de servicio (máx)	+60°C	+60°C
Resistencia a la compresión	750 N a 23°C (±2°C)	750 N a 23°C (±2°C)
Resistencia al impacto	2 J a -5°C	2 J a -5°C
No propagador de la llama	O.K. (quemador 1 kW)	O.K. (quemador 1 kW)
Cable en su interior	Eléctrico 3 x 1,5 (NAT)	Eléctrico 3 x 2,5 (NAT)

	Cables telefónicos		Cables coaxiales		Cable Datos		Tubo vacío
Referencia	TE-T001-MV	TE-002-MV	TE-C677-BV	TE-C290-GV	TE-T406-LV	TE-T416-LV	TE-0200-V
Ø Corrugado	20	20	20	20	20	20	20
Material de fabricación	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Rigidez dieléctrica	2.000 V 15 min	2.000 V 15 min	2.000 V 15 min	2.000 V 15 min	2.000 V 15 min	2.000 V 15 min	2.000 V 15 min
Temperatura de servicio (mín)	-5°C	-5°C	-5°C	-5°C	-5°C	-5°C	-5°C
Temperatura de servicio (máx)	+60°C	+60°C	+60°C	+60°C	+60°C	+60°C	+60°C
Resistencia a la compresión	750 N a 23°C (±2°C)	750 N a 23°C (±2°C)	750 N a 23°C (±2°C)	750 N a 23°C (±2°C)	750 N a 23°C (±2°C)	750 N a 23°C (±2°C)	750 N a 23°C (±2°C)
Resistencia al impacto	2 J a -5°C	2 J a -5°C	2 J a -5°C	2 J a -5°C	2 J a -5°C	2 J a -5°C	2 J a -5°C
No propagador de la llama	O.K. (quemador 1 kW)	O.K. (quemador 1 kW)	O.K. (quemador 1 kW)	O.K. (quemador 1 kW)	O.K. (quemador 1 kW)	O.K. (quemador 1 kW)	O.K. (quemador 1 kW)
Cable en su interior	1 par x 0,5mm	2 pares x 0,51mm	Red coaxial operador	Coaxial TV-SA	UTP cat6 BC	UTP cat6 cca	
Referencia entubado	FCT-TR41	FCT-TR61	F677TSV	CC128	TD-610UT-LBR	TD-62CUT-LBR	

NORMATIVA

