

Cajas serie FDO-4016 Distribución, segregación y fusión en un único modelo



La gama FDO-4016 comprende 4 soluciones para hacer distribución, segregación y fusión de fibras bajo un mismo formato de caja.

Material de construcción PC+ABS de alta calidad y resistencia UV. IP65 adecuado para instalaciones en pared y poste.

Sistema de cierre mediante tapa de abertura superior, 2 pestañas de cierre y tornillo de seguridad. Herrajes metálicos, interior con alta capacidad anticorrosión. Juntas de goma negras de alta calidad.

En su base la caja dispone de 4 puertos para fibra troncal y derivación: 1 oval + 2 redondos así como de 16 puertos para cables de acometidas sellados mediante juntas de goma.

Estos puertos permiten el paso de pigtails pre-conectorizados con SC

La caja se suministra con diversos elementos de fijación para las fibras en su interior.

FDO-4016 **Enfrentadores / Mini-Splitters**

Nivel 1 base gestión fibra troncal.

Nivel 2 bandeja abatible fusión y guarda de fibras.

Nivel 3 bandeja abatible para enfrentadores Parte posterior: fijación 2 splitters ópticos

Parte frontal: altas de abonados.



FDO-4016-CAS Cassettes

Nivel 1 base gestión fibra troncal.

Nivel 2 bandeja abatible fusión y guarda de fibras.

Nivel 3 bandeja abatible para splitters cassette.

Capacidad

2 splitters 1 x 8 ó

1 splitter 1 x 16.



∕istas





Accesorio externos para fijación FDO-4016-SSH

Con gomas para poste FDO-4016-WH Sin gomas para pared

FDO-4016-B3 Enfrentadores / Mini-Splitters / Bandejas fusión

Nivel 1 base gestión fibra troncal, guarda y fusión fibras. Incluye soporte para 12 enfrentadores SC.

3 bandejas fusión con capacidad 12+12 (doble altura). Total 72 fusiones.

La caja tiene capacidad para 1 bandeja adicional. Cada bandeja tiene capacidad para 2 mini-splitters ópticos.



FDO-4016-BS6 Mini-Splitters / Bandejas fusión

6 bandejas fusión con capacidad 12+12 (doble altura). Total 96 fusiones.

Cada bandeja tiene capacidad para 2 mini-splitters ópticos.

