

FTB-E2040

Caja terminal de fibra ideal para su instalación en el exterior.

Dispone de una entrada para cables de 6-9 mm y 4 salidas para cables de acometida de 3mm.

Incorpora una bandeja de empalmes con capacidad para 4 fusiones y 1 empalme mecánico o splitter óptico.

También dispone de espacio para 4 adaptadores SC/LCdx.

La caja dispone de todos los elementos necesarios para una correcta canalización y fijación de las fibras.

Caja FO terminal exterior 4 usuarios



Especificaciones técnicas

Construcción	Material de fabricación		Termo-plástico UL 94V-0
	IP		65
	Tapa		Abatible lateral derecho mediante bisagras
	Sistema de cierre		Tornillo llave
	Puertos entrada	Entrada	1 x sección Ø 6 ~ 9mm
		Fijación	1 prensa plástico integrada + fijación de elemento tensor
	Salida acometida	Salida	4 x sección Ø 3mm
		Fijación	1 prensa plástico integrada 4 salidas
		Sellado puertos	Grommet
	Bandeja para empalmes de fibra		4 x fusión + 1 mecánico
	Capacidad total de empalmes		5
	Guía enrutar fibra		Integrada en bandejas
	Radio curvatura		37mm
	Adaptadores admitidos	capacidad	Zócalo para 4 adaptadores tipo SC/SC Simplex
		Tipos	SC/SC, SC/LC, ST/LC Simplex, LC/LC Duplex
	Medidas (mm)	Ancho	135 mm
		Alto	205 mm
Profundo		40mm	
Peso		290gr	
Color		Gris	

Normativa

RoHS
Compliant

Elementos	Fijación a pared	2 tornillos + 2 tacos M6
	Protector termo-retractil empalmes	4 unidades
	Llave	1
	Accesorios	Adaptadores SC/SC APC no incluidos

Edición: 3 / Enero 2017

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.