

FDB-4012-M

Caja de empalme y distribución metálica con un índice de estanqueidad IP44. Su sencillo diseño facilita las labores de instalación y mantenimiento.

Es idónea por sus características para su uso en interior como en instalaciones ICT2.

Caja metálica de interior para empalme y distribución de FO. 4 puertos de entrada/salida. Bandejas para 24 fusiones y 12 adaptadores SC



Especificaciones técnicas

Construcción	Material de fabricación		Metálica
	IP		44
	Medidas	Ancho	275 mm
		Alto	225 mm
		Profundo	60 mm
	Tapa		Abatible
	Sistema de cierre		Llave
	Peso		-
	Color		Gris
	Puertos de entrada / salida	Diámetro	4 x 30 mm
		Fijación	Grommet
	Bandeja para empalmes de fibra		Si
	Capacidad total de empalmes		24
	Guía enrutar fibra		Integrada en la bandeja
	Radio curvatura		50 mm
	Adaptadores admitidos	capacidad	12
Tipos		SC simplex; LC duplex	

Normativa

RoHS
Compliant



Accesorios	Sujección cableado		4 bridas + 4 guías adhesivas
	Llave		Juego de 2
	Adaptadores		No incluidos

Edición: 1 / Abril 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.