KEYNET systems

FDO-3008-ES

Caja de empalme y distribución plástica robusta y fácil de operar. Dispone de 2 puertos de entrada, 8 puertos de salida para usuarios, una bandeja de empalme para 12 fibras y 4 zócalos para 8 adaptadores SC/SC simplex o LC duplex. La caja dispone de todos los elementos necesarios para una correcta canalización y fijación de las fibras.

Normativa

RoHS Compliant

CE

Caja fibra 3 in/out y 8 salidas de usuario.
Incluye bandeja 8 portafusiones y 8 adaptadores SC/LCd



Especificaciones técnicas

Construcción	Material de fabricación		Termo-plástico UL 94V-0
	IP		65
	Tapa		Abatible lateral derecho mediante bisagras
	Sistema de cierre		2 pestañas plásticas + llave
	Puertos de entrada	Entrada	3 x sección ø 14mm
		Fijación	2 bridas metálicas + tensor
	Puertos de salida	Salida	8 x sección ø 6mm + 1 x sección ø 13mm
		Fijación	Adaptador plástico
		Sellado puertos	Grommet
	Bandeja para empalmes de fibra		1 x 8/16 (fusión) + 2 (mecánicos)
	Capacidad total de empalmes		18
	Guía enrutar fibra		Integrada en bandeja + tubo guía
	Radio curbatura		30mm
	Adaptadores admitidos	Capacidad	Zócalo para 8 adaptadores tipo SC/LCd
		Tipos	SC/LCd
	Medidas (mm)	Ancho	180 mm
		Alto	230 mm
		Profundo	55 mm
	Color		Gris Pantone 427U

Elementos	Fijación a pared	4 tornillos + 4 tacos M6
	Sujección cableado	10 bridas nylon
	Protector termo-retractil empalmes	8 unidades
	Llave	1
	Tubo guía fibras	2 unidades øext. 5mm - øint. 3.2mm longitud 30 y 40cm
	Kit protector plástico para salidas individuales	8 protectores cable ø ≤ 5mm

Edición: 2 / Febrero 2017

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Keynet Sistemas Profesionales S.L. C/Alcalde Fatás, naves 13-17-19 • 50410 Cuarte, Zaragoza (Spain)
Tel. 976 860 021 • Fax. 976 860 084 • www.keynet-systems.com