

FA-16LU-**

FA-19LA-**

Atenuador óptico LC/LC
Hembra-Macho con pulidos
UPC y APC para fibra mono-
modo.

Atenuaciones de 5, 10, 15 y
20 dB

Atenuador óptico LC H-M UPC/APC SM



FA-16LU-**



FA-19LA-**

Especificaciones técnicas

		Tipo	Formato	Modo	Pulido	Atenuación
Modelos	FA-16LU-5	LC (H) / LC (M)	Simplex	SM	UPC	5 dB
	FA-16LU-10					10 dB
	FA-16LU-15					15 dB
	FA-16LU-20					20 dB
	FA-19LA-5				APC	5 dB
	FA-19LA-10					10 dB
	FA-19LA-15					15 dB
	FA-19LA-20					20 dB

Estructurales	Tipo de conector		LC (Hembra) - LC (Macho)
	Material	Tapón	Polipropileno - PP
		Carcasa	Policarbonato - PC
		Ferrula	Cerámica - Zirconia ZrO2
	Resistencia a la Tensión		2.0 ~ 5.9 N
Tipo de fibra aceptada		SM - 9/125	

Eléctricas	Pérdida por polarización		≤ 0.1 dB	
	Perdida de retorno		≥ 55 dB (UPC)	≥ 65 dB (APC)
	Longitud de onda		1310nm ~ 1550nm ±10nm	
	Tolerancia	1~5 dB Att.	±0.5dB	
		6~9 dB Att.	±0.7dB	
		10~30 dB Att.	±10%	
	Durabilidad	Ciclos	> 1000 veces	

Temperatura funcionamiento		-40 ~ +75 °C
----------------------------	--	--------------

Embalaje		1 unidad / bolsa
----------	--	------------------

Normativa

IEC 60874-20, 60793-2-10 A1a
IEC 793, 794-1 E1 E3, 11801 2nd Ed.
CECC 86115-801, ICEA-596,
Telcordia GR-326, GR-409-CORE
EIA/TIA 604-10, 568, 455
EN 50173, JIS C5973 F04,
ITU-T G.651, G.652



Edición: 1 / 25 Mayo 2015

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.