

FA-21FP-**

FA-30TP-**

Atenuadores ópticos metálico FC/FC y ST/ST Hembra-Macho con pulido PC para fibra monomodo.

Atenuaciones de 5, 10, 15 y 20 dB

Atenuador óptico FC H-M PC SM y ST H-M PC SM, metálico



FA-21FP-**



FA-30TP-**

Especificaciones técnicas

		Tipo	Formato	Modo	Pulido	Atenuación
Modelos	FA-21FP-5	FC (H) / FC (M)	Simplex	SM	PC	5 dB
	FA-21FP-10					10 dB
	FA-21FP-15					15 dB
	FA-21FP-20					20 dB
	FA-30TP-5	ST (H) / ST (M)				5 dB
	FA-30TP-10					10 dB
	FA-30TP-15					15 dB
	FA-30TP-20					20 dB

Estructurales	Tipo de conector		FC (Hembra) - FC (Macho)	ST (Hembra) - ST (Macho)
	Material	Tapón	Polipropileno - PP	
		Carcasa	Latón + Níquel plateado	
		Ferrula	Cerámica - Zirconia ZrO2	
	Resistencia a la Tensión		2.0 ~ 5.9 N	
	Tipo de fibra aceptada		SM - 9/125	

Eléctricas	Pérdida por polarización		≤ 0.1 dB	
	Pérdida de retorno		≥ 55 dB (UPC)	≥ 65 dB (APC)
	Longitud de onda		1310nm ~ 1550nm ±10nm	
	Tolerancia	1~5 dB Att.	±0.5dB	
		6~9 dB Att.	±0.7dB	
		10~30 dB Att.	±10%	
	Durabilidad	Ciclos	> 1000 veces	

Temperatura funcionamiento		-40 ~ +75 °C
----------------------------	--	--------------

Embalaje		1 unidad / bolsa
----------	--	------------------

Normativa

IEC 60874-7-10, 60793-2-10 A1a
IEC 793, 794-1 E1 E3, 11801 2nd Ed.
CECC 86115-801, ICEA-596,
Telcordia GR-326, GR-409-CORE
EIA/TIA 604-4A-2, 568, 455
EN 50173, JIS C5973 F04,
ITU-T G.651, G.652



Edición: 1 / 25 Mayo 2015

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.