


FLB-SA25

FLB-LP30

FLB-LA40

Bucle o *Loop-Back* SC/SC con pulido APC y LC/LC con pulido APC o PC para fibra mono-modo.

Bucle SC/SC-APC SM; LC/LC-APC SM; LC/LC-PC SM



FLB-SA25



FLB-LA40



FLB-LP30

Especificaciones técnicas

		Tipo	Formato	Modo	Pulido	Color
Modelos	FLB-SA25	SC (M) / SC (M)	Simplex	SM	APC	Verde
	FLB-LP30	LC (M) / LC (M)			PC	Azul
	FLB-LA40	LC (M) / LC (M)			APC	Verde

Estructurales	Tipo de conector		SC (Hembra) - SC (Macho)
	Material	Tapón	Polipropileno - PP
		Carcasa	Polipropileno - PP
		Ferrula	Cerámica - Zirconia ZrO2/CU
	Resistencia a la Tensión		2.0 ~ 5.9 N
	Tipo de fibra aceptada		SM - 9/125

Eléctricas	Pérdida de inserción		≤ 0.50 dB
	Pérdida de retorno		≥ 50 dB
	Longitud de onda		1310nm ~ 1550nm ~ 850nm
	Durabilidad	Ciclos	> 1000 veces
		Pérdida	≤ 0.2 dB

Temperatura funcionamiento		-40 ~ +75 °C
Temperatura almacenaje		-40 ~ +85 °C

Embalaje		1 unidad / bolsa
----------	--	------------------

Normativa

IEC 60874-14-20, 60793-2-10 A1a
IEC 793, 794-1 E1 E3, 11801 2nd Ed.
IEC 61754
CECC 86115-801, ICEA-596,
Telcordia GR-326, GR-409-CORE
EIA/TIA 604-3A-10, 568, 455
EN 50173, JIS C5973 F04,
ITU-T G.651, G.652



Edición: 1 / Mayo 2016

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.